

2014年1月30日

お得意様各位



「Bandilight F-LED168(白)」発売のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社商品に対し格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、内照看板用照明として、レンズ式LEDモジュール「Bandilight F-LED168 (白)」を新発売いたします。

是非ともご採用のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 新商品: 「Bandilight F-LED168(白)」

品 番	規 格	単 位	価 格(¥)	税抜価格(¥)
BFL168DW12	36mm(L)×16mm(W)×12.3 mm(H)	50 ユニット/ケース	12,600	12,000

2. 発売日: 2014年2月初旬

3. 特 長: ☆ 1灯タイプのレンズ式LEDモジュールです。

- ☆ 薄型チャンネルサインに適しています。
- ☆ レンズ拡散により配光角度が155° となり、配置数量を削減。
- ☆ ソウル半導体社製の素子を採用しています。
- ☆ DC12V 駆動で、1 ユニットの消費電量は0.24W です。
- ☆ 色温度は、6,500K(ケルビン)。
- ☆ 防水性能はIP67。
- ☆ 推奨の看板(BOX)厚は深さ50mm 以上。
- ☆ LEDユニット間のピッチは芯々で80mm です。
- ☆ 1 ケース50ユニット入り。
- ☆ 直列最大数量は50ユニットです。



※ ご不明な点につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

以 上