

お得意様各位



「HANDLEDレンズスター2(白色)」発売のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社商品に対し格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、AC100V入力点灯のレンズ式LEDモジュール「HANDLEDレンズスター(白色)」の後継品として「HANDLEDレンズスター2(白色)」を発売いたします。

なお、現行商品のHANDLEDレンズスターは在庫限りで販売終了とさせていただきます。

是非ともご採用のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

1.新 商 品:「HANDLEDレンズスター2(白色)」

品 番	規 格	単 位	価 格(¥)
HLL291007D	59mm(L)×32mm(W)×11mm(D)	1ケース(30ユニット)	オープン

2.販売終了品:「HANDLEDレンズスター」

品 番	規 格	単 位	価 格(¥)
HLL191007D	61mm(L)×40mm(W)×8.6mm(D)	1ケース(30ユニット)	オープン

※在庫がなくなり次第販売終了となります。

3.発 売 日:2016年6月下旬

4.特 長: ☆ 1灯タイプのレンズ式LEDモジュールです。

☆ AC100V入力で点灯します。

☆ レンズ拡散により配光角度が165° となり、配置数量を削減。

☆ 中型・大型のチャンネルサインや平面的なサインに適しています。

☆ ルミレッズ社製の素子を採用しています。

☆ 2ユニット1セット(=最少点灯数)での点灯になります。

☆ 2ユニット1セットの消費電量は3.6Wです。

☆ 色温度は、6,500K(ケルビン)。

☆ 防水性能はIPX4になります。

☆ 推奨の看板(BOX)厚は深さ100mm以上。

☆ LEDユニット間のピッチは芯々で300mmです。

☆ 1ケース30ユニット入り。

☆ 直列最大数量は180ユニットです。

※ 保証は1年になります。



※ ご不明な点につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

以 上